

## TABELA ŻERDZI DREWNIANYCH

Produkowanych wg normy brytyjskiej (BS) przez  
 SCANTREPO - impregnacja krezotowa lub CCA



Klasa	Długość	Objętość	Średnica 1,5 m od podstawy	Średnica 0,6 m od czuba	Wytrzym. 0,6 m od czuba	Waga
	m	m <sup>3</sup>	cm	cm	kG	kg
Lekka L	7	0,141	16	12,5		100
	8	0,172	17	12,5		120
	9	0,204	18	12,5		140
	10	0,227	18,5	12,5	433	160
	11					
	12					
Średnia M	10	0,284	23	15	831	240
	11	0,346	24	15	834	280
	12	0,377	25	15	839	320
	13	0,429	26	16	862	360
	14	0,485	27,5	16	890	405
Mocna S	10	0,433	28,5	19	1537	385
	11	0,488	29,5	19	1553	440
	12	0,543	30,5	19	1582	480
	13	0,638	32	19,5	1603	600
	14	0,715	33,5	19,5	1655	645
	15	0,796	36,5	19,5	1700	740
	16	0,916	36,5	20		790
	17					
18						

### OFERTA SPECJALNA słupów drewnianych impregnowanych dla linii nN klasy lekkiej w dwu wersjach wytrzymałościowych

Długość	Wytrzymałość	Śred. 1,5 m od podstawy	Śred. 0,6 m od czuba	Objętość	Waga
[m]	[kG]	[cm]	[cm]	[m <sup>3</sup> ]	[kg]
6	400	15	11	0,099	75
	600	17	12,5	0,136	100
7	400	16	12	0,141	100
	600	18,3	13,5	0,178	120
8	400	16,4	12	0,172	110
	600	18,8	13,5	0,227	160

#### WARUNKI TRANSPORTU:

Do ceny żerdzi należy dodać kwotę wynikającą z podzielenia 1600 EUR przez ilość żerdzi o max.długości= 14 metrów  
 Żerdzie o długości od 15 do 20 metrów muszą być przewożone wagonami loco najbliższa bocznicą (3.000 EUR/wagon)